

Техническая характеристика закупаемого товара
Лот 1

Мазут марки М-100, топочный, малозольный, вида I, должен быть изготовлен путем переработки сырой нефти, который должен соответствовать требованиям ГОСТ 10585-99.

По физико-химическим показателям мазут М-100 должен соответствовать следующим требованиям и нормам:

- | | |
|---|------------|
| 1. Вязкость при температуре 80 ⁰ С, не более:
условная, °ВУ
соответствующая ей кинематическая, мм ² /с | 16
118 |
| 2. Вязкость при температуре 100 ⁰ С, не более:
условная, °ВУ
соответствующая ей кинематическая, мм ² /с | 6,8
60 |
| 3. Зольность, не более | 0,05% |
| 4. Массовая доля механических примесей, не более | 1,0 % |
| 5. Массовая доля воды, не более | 1,0 % |
| 6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| 7. Массовая доля серы, не более: | 0,5 % |
| 8. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 110 |

Потенциальный поставщик должен указать завод-изготовитель и страну происхождения товара.

Обязательное предоставление сертификатов соответствия (на товары, подлежащие обязательной сертификации на территории республики Казахстан) и сертификатов о происхождении товара (в обязательном порядке) с первой партией поставки товара.

Директор ДМТО

Каирбеков Р.А.

Исп.
Менеджер УМТС
Уразбаев Н.У.
Тел. 8 (7172) 707474 вн. 11833
e-mail: nurazbaev@tk.kazatomprom.kz